



企业高清 IP 电话

—— UC926S 千兆彩屏 IP 电话

UC926S 是一款创新的千兆彩色 IP 电话，具有 480*272 像素的 4.3 英寸 TFT-LCD。UC926S 集成 USB2.0 接口，它可以连接外部 USB 闪存盘和 USB 耳机。USB 闪存盘的连接大大扩展了 IP 电话的存储空间，USB 耳机功能现已和市面主流 USB 耳机完成深度兼容，大部分基础功能可通过 USB 耳机线控实现，如音量调节、静音和摘机挂机等。

UC926S 最多可以连接 6 个扩展模块。它最多支持 5 路会议。UC926S 针对主要决策者，行政助理以及在话 PC 上使用带宽密集型应用程序的行政人员进行了优化。可编程按键可以配置为 IP PBX 功能，例如 BLF，SCA，对讲，呼叫驻留等。高分辨率 TFT-LCD 和高清语音为您带来栩栩如生的视觉和音频体验。

UC926S





话机特性

16个SIP账号
呼叫保持, 静音, 免打扰, 一键速拨, 热线
呼叫转移, 呼叫等待, 呼叫转接
重拨, 回拨, 自动应答, IP直拨
支持5方会议, 组内群听, 短信, 紧急呼叫
铃声选择/指派, 时区可自动或手动选择
支持拨号计划, 支持RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
支持Action URL/URI
USB 2.0接口:
U盘录音
U盘存储 (屏保、壁纸)
USB耳机

语音编解码

高清音质: HD手柄、HD免提
编解码: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus, G.723.1, G.729AB, G.726-32
支持三种DTMF模式: In-band, RFC 2833, SIP INFO
全双工免提, 声学回声抑制、噪音消除、防抖动、自动增益、丢包补偿

通讯录

本地电话簿: 10000条
XML/LDAP/远程电话簿
智能搜索联系人
通讯录搜索/导入/导出
历史记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电/黑名单

IP-PBX 特性

BLF, BLA
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
信息等待提示(MWI), 语音信息
对讲、广播
移动办公
通话驻留, 通话代接
通话保持时播放音乐

显示特性

480x272 像素, 4.3"彩屏话机
来电和未读信息指示灯, LED显示线路状态信息
带有图标和软键的直观的用户界面
全球语言广泛支持, 可自定义屏保、壁纸
来电ID显示、号码显示, 来电头像显示

功能按键

10个带LED的line键
10个line键可升级为36个无纸化翻页键 (可显示4页)
8个功能键: 静音、耳麦、语音邮箱、转接、回拨、免提、会议、通话保持
4个软键
6个导航按键, 音量控制键

接口

双千兆以太网口
支持POE(以太网)供电 (IEEE 802.3af), class3
1个手柄接口: RJ9 (4P4C) 1个耳麦接口: RJ9 (4P4C)
1个Ext口, 支持连接EHS, 6个扩展板
1个USB接口

物理特性

桌面放置两个角度可调、可挂墙
内置USB接口
电源参数: 输入 AC 100~240V, 输出 DC 5V/1.2A
电源功耗 (PSU): 2.0~4.6W, 电源功耗 (POE): 2.5~5.5W
操作环境湿度: 10~95%, 操作环境温度: -10~50°C

管理

三种配置模式: 网页、话机-菜单、自动部署
支持HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/PnP自动部署
支持SNMP&TR-069
恢复出厂设置, 重启
抓包和系统日志导出
支持键盘锁保护个人隐私

网络安全

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
SIP服务器/代理冗余
支持STUN内网穿透
IP地址分配模式: 动态/静态
支持HTTP/HTTPS服务器
支持SNTP自动同步日期和时间
支持DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
支持TLS/SRTP/ZRTP协议
支持TLS1.2
HTTPS证书管理
配置文件加密
支持信息验证机制 MD5/MD5-sess
IEEE802.1X, OpenVPN, IPv4/IPv6,
LLDP/CDP/DHCP VLAN