



## 企业高清 IP 电话

### ——UC921P 标准 IP 电话

UC921P 提供卓越的高清音频质量，丰富且领先的电话功能以及齐全的软件功能。它是所有寻求高质量，多功能，低成本 IP 电话的中小企业最合适的选择。

UC921P



# IP PHONE THE FUTURE

www.htek.com



## 话机特性

4 个 SIP 账号  
呼叫保持, 静音, 免打扰, 一键速拨, 热线  
呼叫转移, 呼叫等待, 呼叫转接  
重拨, 回拨, 自动应答, IP 直拨  
支持 5 方会议, 组内群听, 短信, 紧急呼叫  
铃声选择/指派, 时区可自动或手动选择  
支持拨号计划, 支持 RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)  
支持 Action URL/URI

## 语音编解码

高清音质: HD 手柄、HD 免提  
编解码: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus, G.723.1, G.729AB, G.726-32  
支持三种 DTMF 模式: In-band, RFC 2833, SIP INFO  
全双工免提, 声学回声抑制、噪音消除、防抖动、自动增益、丢包补偿

## 通讯录

本地电话簿: 1000 条  
XML/LDAP/远程电话簿  
智能搜索联系人  
通讯录搜索/导入/导出  
历史记录: 所有记录/已拨号码/已接号码/未接来电/转移来电  
黑名单

## IP-PBX 特性

BLF, BLA  
匿名呼叫, 匿名呼叫拒绝  
信息等待提示(MWI), 语音信息  
对讲、广播  
移动办公  
通话驻留, 通话代答  
通话保持时播放音乐

## 显示特性

320x240 像素, 2.8"彩屏话机  
来电和未读信息指示灯, LED 显示线路状态信息  
带有图标和软键的直观的用户界面  
全球语言广泛支持, 可自定义屏保、壁纸  
来电 ID 显示、号码显示, 来电头像显示

## 功能按键

4 个带 LED 的 line 键  
4 个 line 键可升级为 12 个无纸化翻页键 (可显示 4 页)  
6 个功能键: 静音、耳麦、短信、转接、回拨、免提  
4 个软键  
5 个导航按键, 音量控制键

## 接口

双千兆以太网口  
支持 PoE(以太网)供电 (IEEE 802.3af), class3  
1 个手柄接口: RJ9 (4P4C) 1 个耳麦接口: RJ9 (4P4C)

## 物理特性

桌面放置 40°角度、可挂墙  
电源参数: 输入 AC 100~240V, 输出 DC 5V/1.2A  
电源功耗 (PSU): 1.8~4.4W, 电源功耗 (PoE): 2.3~5.3W  
操作环境温度: 10~95%, 操作环境温度: -10~50°C

## 管理

三种配置模式: 网页、话机-菜单、自动部署  
支持 HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/PnP 自动部署  
支持 SNMP&TR-069  
恢复出厂设置, 重启  
抓包和系统日志导出  
支持键盘锁保护个人隐私

## 网络安全

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)  
SIP 服务器/代理冗余  
支持 STUN 内网穿透  
IP 地址分配模式: 动态/静态  
支持 HTTP/HTTPS 服务器  
支持 SNTP 自动同步日期和时间  
支持 DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)  
QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP  
支持 TLS/SRTP/ZRTP 协议  
支持 TLS1.3  
HTTPS 证书管理  
配置文件加密  
支持信息验证机制 MD5/MD5-sess  
IEEE802.1X, Open VPN, IPv4/IPv6,  
LLDP/CDP/DHCP VLAN