

HD 入门级话机 UC912



IP PHONE THE FUTURE

www.htek.com



话机特性

- 4 个 SIP 账号
- 呼叫保持, 静音, 免打扰
- 一键直拨热线
- 呼叫转移, 呼叫等待, 呼叫转接
- 重拨, 回拨, 自动应答, IP 直拨
- 支持 5 方会议
- 群组接听, SMS, 紧急呼叫
- 铃声选择
- 时区可自动或手动选择
- 支持拨号计划
- 支持 RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- 支持 Action URL/URI

语音编解码

- 高清音质: HD 编码、HD 手柄、HD 免提
- 编解码: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus, G.723.1, G.729AB, G.726-32
- 支持三种 DTMF 模式: In-band, RFC 2833, SIP INFO
- 全双工免提, 回声抑制、噪音消除、防抖动、自动增益、丢包检查

通讯录

- 本地电话簿: 1000 条
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索
- 通讯录搜索/导入/导出
- 历史记录: 所有记录/已拨号码/已接号码/未接来电/转移来电黑名单

IP-PBX 特性

- BLF, BLA
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 信息等待提示(MWI), 语音信息
- 对讲、广播
- 移动办公
- 通话驻留, 通话代答
- 通话保持时播放音乐

显示特性

- 192x64 像素, 带背光
- 来电和未读信息提示灯
- 全球语言广泛支持
- 来电 ID 显示, 号码显示

功能按键

- 4 个 LED line 键
- 4 个 line 键可以配置为 12 个无纸化多功能键 (可显示 4 页)
- 6 个功能键: 静音、耳麦、短信息、转接、回拨、免提
- 4 个软键
- 6 个导航按键, 音量控制键

接口

- 双千兆以太网口
- 支持 PoE(以太网)供电 (IEEE 802.3af), class 2
- 1 个手柄接口: RJ9 (4P4C)
- 1 个耳麦接口: RJ9 (4P4C)

物理特性

- 可挂墙
- 桌面放置两个角度可调
- 电源参数: 输入 AC 100~240V
- 输出 DC 5V/1.2A
- 电源功耗: 1.6~4.2W
- 功耗: (PoE) 2.1~5.1W
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境湿度: -10~50°C

管理

- 三种配置模式: 网页、话机、自动配置
- 支持 HTTP/HTTPS FTP/TFTP/PnP 自动部署
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出
- 支持键盘锁保护个人隐私

网络安全

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP 服务器/代理冗余
- 支持 STUN 内网穿透
- IP 地址分配模式: 动态/静态
- 支持 HTTP/HTTPS 服务器
- 支持 SNTP 自动同步日期和时间
- 支持 DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
- 支持 TLS/SRTP /ZRTP 协议
- 支持 TLS1.2
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密
- 支持信息验证机制 MD5/MD5-sess
- IEEE802.1X, Open VPN, IPv4/IPv6,
- LLDP/CDP/DHCP VLAN