



IP 通信 智连未来

HD 入门级话机

UC902SP



IP PHONE © www.htek.com
THE FUTURE



话机特性

2 个 SIP 账号
呼叫保持, 静音, 免打扰
一键直拨热线
呼叫转移, 呼叫等待, 呼叫转接
重拨, 回拨, 自动应答, IP 直拨
支持 5 方会议
群组接听, SMS, 紧急呼叫
铃声选择
时区可自动或手动选择
支持拨号计划
支持 RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
支持 Action URL/URI

语音编解码

高清音质: HD 编码、HD 手柄、HD 免提
编解码: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
G.723, G.729AB, G.726-32
支持三种 DTMF 模式: In-band, RFC 2833, SIP INFO
全双工免提, 回声抑制、噪声消除、防抖动、自动增益、丢包检查

通讯录

本地电话簿: 1000 条
XML/LDAP 通讯录
智能搜索
通讯录搜索/导入/导出
历史记录: 所有记录/已拨号码/已接号码/未接来电/转移来电
黑名单

IP-PBX 特性

BLF, BLA
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
信息等待提示(MWI), 语音信息
对讲、广播
移动办公
通话驻留, 通话代答
通话保持时播放音乐

显示特性

132x48 像素, 带背光
来电和未读信息提示灯
全球语言广泛支持
来电 ID 显示, 号码显示

功能按键

2 个 LED line 键
6 个功能键: 静音、耳麦、短信息、转接、重拨、免提
4 个软键
5 个导航按键, 音量加减键

接口

双千兆以太网口 (RJ45)
支持 PoE(以太网)供电 (IEEE 802.3af), class 1
1 个手柄接口: RJ9 (4P4C)
1 个耳麦接口: RJ9 (4P4C)

物理特性

可挂墙
桌面放置两个角度可调
电源参数: 输入 AC 100~240V
输出 DC 5V/1.2A
电源功耗: 1.6~2.6W
功耗: (PoE) 2.0~3.2W
操作环境湿度: 10~95%
操作环境湿度: -10~50°C

管理

三种配置模式: 网页、话机、自动配置
支持 HTTP/HTTPS FTP/TFTP/PnP 自动部署
恢复出厂设置, 重启
抓包和系统日志导出
支持键盘锁保护个人隐私

网络安全

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
SIP 服务器/代理冗余
支持 STUN 内网穿透
IP 地址分配模式: 动态/静态
支持 HTTP/HTTPS 服务器
支持 SNTP 自动同步日期和时间
支持 DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS DSCP
支持 TLS/SRTP /ZRTP 协议
支持 TLS1.2
HTTPS 证书管理
配置文件加密
支持信息验证机制 MD5/MD5-sess
IEEE802.1X, Open VPN, IPv4/IPv6,
LLDP/CDP/DHCP VLAN