



企业高清 IP 电话

—— UC921E Wi-Fi&蓝牙 IP 电话

UC921E 是一款创新的百兆彩色 IP 电话，内置蓝牙模块和 2.4G Wi-Fi 模块，可覆盖所有场景。

它最多支持 5 路会议。可编程按键可以配置为 IP PBX 功能，例如 BLF，SCA，对讲，通话驻留和许多其他功能。高分辨率 TFT-LCD 和高清语音为您带来栩栩如生的视觉和音频体验。

UC921E





话机特性

4 个 SIP 账号
呼叫保持, 静音, 免打扰
一键直拨, 热线
呼叫转移, 呼叫等待, 呼叫转接
重拨, 回拨, 自动应答, IP 直拨
支持 5 方会议
群组接听, SMS, 紧急呼叫
铃声选择
时区可自动或手动选择
支持拨号计划
支持 RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
支持 Action URL/URI

语音编解码

高清音质: HD 手柄、HD 免提
编解码: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus, G.723.1, G.729AB, G.726-32
支持三种 DTMF 模式: In-band, RFC 2833, SIP INFO
全双工免提, 声学回声抑制、噪音消除、防抖动、自动增益、丢包补偿

通讯录

本地电话簿: 1000 条
XML/LDAP/远程电话簿
智能搜索联系人
通讯录搜索/导入/导出
历史记录: 所有记录/已拨号码/已接号码/未接来电/转移来电
黑名单

IP-PBX 特性

BLF, BLA
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
信息等待提示(MWI), 语音信息
对讲、广播
移动办公
通话驻留, 通话代答
通话保持时播放音乐

显示特性

320x240 像素, 2.8"彩屏话机
来电和未读信息指示灯, LED 显示线路状态信息
带有图标和软键的直观的用户界面
全球语言广泛支持, 可自定义屏保、壁纸
来电 ID 显示、号码显示, 来电头像显示

功能按键

4 个 LED line 键
4 个 line 键可升级为 12 个无纸化翻页键 (可显示 4 页)
6 个功能键: 静音、耳麦、短信、转接、重拨、免提
4 个 soft 键
5 个导航按键
音量控制键

接口

双千兆以太网口 (RJ45)
支持 PoE(以太网供电) (IEEE 802.3af), class 2
1 个手柄接口: RJ9 (4P4C)
1 个耳麦接口: RJ9 (4P4C)

物理特性

可挂墙
桌面放置两个角度可调
电源参数: 输入 AC 100~240V
输出 DC 5V/1.2A
电源功耗: 1.8~4.4W
功耗: (PoE) 2.3~5.3W
操作环境温度: 10~95%
操作环境湿度: -10~50°C

管理

三种配置模式: 网页、话机-菜单、自动部署
支持 HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/PnP 自动部署
支持 SNMP&TR-069
恢复出厂设置, 重启
抓包和系统日志导出
支持键盘锁保护个人隐私

Wi-Fi/蓝牙

Wi-Fi:
网络标准: IEEE802.11b/g/n
传输速度: 最高 150Mbps
频率范围: 2.4 GHz

蓝牙:
蓝牙规范: V4.2 + HSsystem
增强的数据比例(EDR)兼容 2Mbps 和 3Mbps 的支持
蓝牙频率范围: 2.402 GHz - 2.480 GHz
兼容蓝牙规范 V4.2
适用于广泛使用的 Bluetooth 1.1 2.0 和 3.0

网络安全

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
支持 STUN 内网穿透
支持 DHCP/static/IEEE802.1X/open VPN
支持 HTTP/HTTPS 服务
支持 SNTP 自动同步日期和时间
支持 DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
支持 TLS
支持 SRTP 协议
HTTPS 证书管理
配置文件加密
支持信息验证机制 MD5/MD5-sess
QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
支持 IPv4/IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN